

# Fours cyclothermes à soles

## Cyclothermic deck

### Gamme cyclotherme

### Cyclothermic Range



Cyclotherme X 24

○ option - option ● standard - standard / brûleur fuel ou gaz - fuel or gas burner

	X14			X23			X24			X33		X34	
	F	G	C	F	G	C	F	G	C	G	C	G	C
Nombre de bouches en largeur Door number per deck	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
Nombre d'étages Deck number	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4
Largeur utile des bouches Useful door width	720	720	720	1440	1440	1440	1440	1440	1440	2160	2160	2160	2160
Tous les étages H 210mm + 2 extracteurs All decks of H 210mm + 2 steam extractors		○	○		○	○		○	○	○	○	○	○
Oura sur le dernier étage Damper on upper deck	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ouras sur tous les étages Damper on all decks	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profondeur utile des soles Useful baking depth	1620	1970	2370	1620	1970	2370	1620	1970	2370	1970	2370	1970	2370
Surface de cuisson (m <sup>2</sup> ) Baking surface (m <sup>2</sup> )	4,7	5,7	6,8	7	8,5	10,2	9,3	11,3	13,6	12,7	15,3	17	20,3
Dimensions (l)x(p)x(h) mm Size	1581x2795 x2250	1581x3145 x2250	1581x3545 x2250	2305x2795 x2250	2305x3145 x2250	2305x3545 x2250	2305x2795 x2250	2305x3145 x2250	2305x3545 x2250	3300x3145 x2250	3300x3545 x2250	3300x3145 x2250	3300x3545 x2250
Dimensions (l) version briquetée Size frontbrick version	1641	1641	1641	2365	2365	2365	2365	2365	2365	Non	Non	Non	Non
Puissance électrique (kW) Electrical power (kW)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Puis. de chauffe Fuel/Gaz (kW) Thermal power	43	47	53	40	60	60	53	65	76	65	82	76	92
Poids (Kg) Weight (Kg)	1620	1970	2370	3650	4020	4620	3250	3620	4420	4720	5720	5120	6170